



TIKKURILA
BIOWASH
RENGØRINGSMIDDEL

BESKRIVELSE	Rengøringsmiddel til grundig rengøring af overflader.
ANBEFALET ANVENDELSE	Ny og tidligere malet sement, gips, mursten og metaloverflader. Anbefales før påføring af BioRid, Biorid Spray og ProSeal.
PRODUKT EGENSKABER	Ny og tidligere malet cement, gips, mursten og metaloverflader. Anbefales før påføring af BioRid, Biorid Spray og ProSeal.

BIOWASH

TEKNISK DATA

Rækkeevne	Afhænger af rengøringsbehov.
Emballage størrelse	5 l, 25 l, 900 l
Fortynder	Vand. Fortyndes med vand 1:2 or 1:50 alt efter anvendelsesområde.
Påføringsmetode	Spray, svamp eller børste.
Massefylde (kg/l)	ca. 1.0 kg/l, ISO 2811
Opbevaring	Holdbarhed: 2 år. Undgå pludselige temeraturskift. Opbevares frostfrit. Produktrester kan ikke gemmes.

BIOWASH

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

Påføringsforhold

Overfladen skal være tør. Overflade- og lufttemperatur mindst +5 °C, og den relative luftfugtighed under 80%.

Blanding af komponenter

Fortyndet med vand, blandingsforhold enten 1:2 eller 1:50 afhængig af formålet.

Forbehandling

Beskyt glas, aluminum og andre lignende overflader, som kan blive beskadiget af rengøringsmidlet. Anvend egnet ansigtsmaske.

Påfør fortyndet BioWash (1:50) med sprøjte, svamp eller børste. Lad opløsningen virke i ca. 20 minutter. Mens overfladen stadig er våd, fjernes belægninger med enten børste eller højtryksrensere. Skyl overfladen grundigt med vand fra toppen og ned.

Efterbehandling:

Påfør fortyndet BioWash (1:50) på hele overfladen. Lad overfladen tørre. Påfør BioRid eller BioRid Spray indenfor 24 timer. Porøse og sugende overflader grundes med ProSeal før påføring af BioRid eller BioRid Spray.

Sundheds- og sikkerhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008

Advarsel. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Brug egnede beskyttelseshandsker. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.



GHS07