



TIKKURILA  
**ISO A-CLEAN**

**BESKRIVELSE**

Vandfortyndbart rengøringsmiddel.

**ANBEFALET  
ANVENDELSE**

Iso A-Clean bruges til udendørs overflader, så som tagbelægninger, facadebelægninger, flisebelægninger, ovenlysvinduer, sokler og vægge.

**PRODUKT  
EGENSKABER**

Fjerner effektivt smuds og fedtede belægninger.

## ISO A-CLEAN

TEKNISK DATA	
<b>Rækkeevne</b>	2-6 m <sup>2</sup> /l Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.
<b>Emballage størrelse</b>	5 l, 25 l, 200 l, 950 l
<b>Blandingsforhold</b>	Fortyndes 1-2%
<b>Påføringsmetode</b>	<p>Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker og briller. Iso a-Clean leveres som koncentrat.</p> <p>For meget krævende overflader: 1 del Iso A-Clean til 25 dele vand.</p> <p>For løbende vedligehold og rengøring: 1 del Iso A-Clean til 50 dele vand.</p> <p>Påføres med pensel, børste eller sprøjte (høj/lavtryk).</p> <p>Ved rengøring af lodrette flader anbefales foruden pensel og børste at anvende en lavtryksprøjte.</p> <p>Der påføres kun nok Iso A-Clean til mætning af overfladen.</p> <p>Al overskydende væske skal opsamles. Må ikke ledes til jord, vandløb eller kloak. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. Effektiviteten af Iso A-Clean bliver ikke forbedret ved at anvende højere koncentration.</p>
<b>Massefylde (kg/l)</b>	1
<b>Volumen tørstof (%)</b>	50
<b>VOC</b>	Undgå udslip i kloakfløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)

# ISO A-CLEAN

## PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

### Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C.

### Priming

Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar opløsning. Hvis Iso A-Clean skal bruges til almindeligt vedligehold, er forbehandling ikke nødvendig.

Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar opløsning. Hvis Iso A-Clean skal bruges til almindeligt vedligehold, er forbehandling ikke nødvendig.