



TIKKURILA  
**ISO A-CLEAN**

**BESKRIVELSE**

Vandfortyndbart rengøringsmiddel.

**ANBEFALET  
ANVENDELSE**

Iso A-Clean bruges til udendørs overflader, så som tagbelægninger, facadebelægninger, flisebelægninger, ovenlysvinduer, sokler og vægge.

**PRODUKT  
EGENSKABER**

Fjerner effektivt smuds og fedtede belægninger.



TIKKURILA

## ISO A-CLEAN

### TEKNISK DATA

<b>Rækkeevne</b>	2-6 m <sup>2</sup> /l Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.
<b>Emballage størrelse</b>	5 l, 25 l, 200 l, 950 l
<b>Blandingsforhold</b>	Fortyndes 1-2%
<b>Påføringsmetode</b>	<p>Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker og briller. Iso a-Clean leveres som koncentrat.</p> <p>For meget krævende overflader: 1 del Iso A-Clean til 25 dele vand.</p> <p>For løbende vedligehold og rengøring: 1 del Iso A-Clean til 50 dele vand.</p> <p>Påføres med pensel, børste eller sprøjte (høj/lavtryk).</p> <p>Ved rengøring af lodrette flader anbefales foruden pensel og børste at anvende en lavtryksprøjte.</p> <p>Der påføres kun nok Iso A-Clean til mætning af overfladen.</p> <p>Al overskydende væske skal opsamles. Må ikke ledes til jord, vandløb eller kloak. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. Effektiviteten af Iso A-Clean bliver ikke forbedret ved at anvende højere koncentration.</p>
<b>Massefylde (kg/l)</b>	1
<b>Volumen tørstof (%)</b>	50
<b>VOC</b>	Undgå udslip i kloakfløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)

# ISO A-CLEAN

## PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

### Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C.

### Priming

Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar opløsning. Hvis Iso A-Clean skal bruges til almindeligt vedligehold, er forbehandling ikke nødvendig.

Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar opløsning. Hvis Iso A-Clean skal bruges til almindeligt vedligehold, er forbehandling ikke nødvendig.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produktemes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.