



TIKKURILA

# PROSEAL

VANDFORTYNDBAR PRIMER

## BESKRIVELSE

Vandfortyndbar primer, som anvendes før påføring af BioRid og BioRid Spray.

## ANBEFALET ANVENDELSE

Vandfortyndbar primer. Anvendes på sugende overflader før påføring af BioRid eller BioRid Spray.

## PRODUKT EGENSKABER

Vandfortyndbar primer. Anvendes på sugende overflader før påføring af BioRid eller BioRid Spray.

# PROSEAL

## TEKNISK DATA

|                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glans</b>               | Helmat. N/A                                                                                                                          |
| <b>Rækkeevne</b>           | Afhængig af porøsitet, 2-10 m <sup>2</sup> /l .                                                                                      |
| <b>Emballage størrelse</b> | 5 l, 25 l                                                                                                                            |
| <b>Fortynder</b>           | Vand                                                                                                                                 |
| <b>Påføringsmetode</b>     | Pensel, rulle eller spray (airless)                                                                                                  |
| <b>Tørretid</b>            | Berøringstør efter 1-2 timer. Overmalbar efter 2-3 timer.                                                                            |
| <b>Massefylde (kg/l)</b>   | ca. 1.2 kg/l (ISO 2811)                                                                                                              |
| <b>Volumen tørstof (%)</b> | 13                                                                                                                                   |
| <b>VOC</b>                 | (cat A/h) 50g/l (2010)<br>VOC max. 50g/l.<br><br>Kun til professionelt brug                                                          |
| <b>Opbevaring</b>          | Opbevares tørt og kold, beskyttet mod frost og direkte sollys. Luk spanden grundigt efter brug. Åbnede spande har begrænset levetid. |

# PROSEAL

## PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

### Påføringsforhold

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Lufttemperatur mindst +5°C og relativ luftfugtighed under 80%.

### Forbehandling

Fjern snavs og støv fra overflader. Påfør BioWash, fortyndet med vand (blandingsforhold 1:2) på skimmelangrebne overflader med en svamp, blød børste eller sprøjte. Spartel om nødvendigt overfladen med egnet Presto eller Prestonit spartelmasse, og slib den tørre overflade. Fjern slibestøv.

### Priming

Påfør ProSeal 1 gang med pensel, rulle eller spray. Skal ikke fortyndes.

Anvendes ufortyndet med pensel, rulle eller sprøjte.

### Rengøring af arbejdsredskaber

Vand eller egnet rengøringsmiddel.

### Miljø og affaldshåndtering

Må ikke tømmes i kloak afløb, kloaksystem eller i naturen.

### Sundheds- og sikkerhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. Brug egnede beskyttelseshandsker. Indeholder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Kan udløse allergisk reaktion. Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring. Indeholder: blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produktemes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.